

Zestawienie stolarki drzwiowej

Oznaczenie		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Schemat												
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	160x270	100x215	100x215	90x205	100x205	90x205	90x205	100x205	90x205	90x205	70x205
	Węgarka											
	Ościeżnicy	150x205	90x210	90x200	80x200	90x200	80x200	80x200	90x200	80x200	80x200	60x200
Kierunek	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L
ilość		1	- 1	3 -	- 1	1 -	1 -	2 1	4 4	1	2	1
Uwagi				EIS30	EI30	wykonać podcięcie wentylacyjne		EI30		wykonać podcięcie wentylacyjne		

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
Schemat													
Wymiar w świetle sxh [cm]	Muru	495x215	495x160	355x160	195x215	115x215	100x65	100x160	85x120	185x85	65x95	65x95	180x90
	Węgarka												
	Ościeżnicy												
ilość		1	1	1	1	1	1	2	2	2	8	2	1
Uwagi													

Uwagi:

- Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie.
- Drzwi zewnętrzne: drewniane izolowane, $U=1,7[W/m^2*K]$, kolor: brąz, okucia kolor: mosiądz;
- Drzwi wewnętrzne: drewniane, kolor analogicznie do istniejącej stolarki, okucia kolor: mosiądz;
- Stolarka okienna drewniana, $U=0,9[W/m^2*K]$, kolor biały;
- Okna wyposażone w nawiewniki o przepływie 30m³/h.
- Drzwi do WC wyposażone w podcięcie wentylacyjne oraz zamek z wkładką z pokrętkiem.
- Parapet zewnętrzny stalowy z blachy tytanowo-cynkowej, wewnętrzny drewniany, kolor biały.
- W przypadku wymiany okien w których występują masieczne kłamki, należy je oczyścić i zamontować w nowych oknach.

Investycja: Termomodernizacja budynku przy ul. Pabianickiej 37 w Hucie Dłutowskiej

Investor: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

Lokalizacja: dz. nr 39/2, obręb: Huta Dłutowska, gm. Dłutów, ul. Pabianicka 37

Temat: Zestawienie stolarki

Projektował: inż. Lech Braszczyński, nr upr. BP-RN-V/18/TO/83

Opracował: mgr inż. Michał Melerski

Data: grudzień 2019 Skala: 1:100 Faza: P.B-W nr rys.: B-7